

A) Festsetzungen für die bauliche Ordnung

1. Geltungsbereich

1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

2. Art der baulichen Nutzung

2.1 Das Baugebiet ist festgesetzt als: Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO

2.2 Nach § 1 Abs.8 i.V. mit § 8 Abs.3 Ziffer 1 BauNVO wird die Errichtung von Wohnungen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zugelassen.

3. Maß der baulichen Nutzung gem. §§ 16 ff. BauNVO

3.1 Zulässig sind:
GRZ 0,8
GFZ 2,4

4. Überbaubare Grundstücksfläche, Nutzungsabgrenzung, Bauweise

4.1 Baugrenze

4.2 Bauweise

4.2.1 Zugelassen ist die offene Bauweise gem. § 22 Abs.2 BauNVO.

4.3 Als maximale Traufhöhe wird 6,00 m festgesetzt.

4.4 Für gewerblich genutzte Gebäude werden Dachneigungen von 5-38° festgesetzt.

4.5 Freistehende Anlagen, wie z.B. eingeschossige oder vorgeschossige Gebäude mit aufgelagerten Obergeschossen, dürfen die zulässige Geschossflächenzahl GFZ 2,4 nicht überschreiten. Das Dachgeschoß kann jeweils ein zusätzliches vollgeschoß sein.
Die Dachform und Dachneigung ist auch für zugehörige Garagen verbindlich.

4.6 Ab einer Dachneigung von 38° sind stehende oder Schleppgauben zugelassen.

4.7 An einer gemeinsamen Grenze aneinandergebaute Gebäude sind einheitlich zu gestalten, wobei zu jeweils gemeinsame Gebäude die Gestaltung vorgibt.

5. Wendeflächen, Stellplätze, Freihaltezonen

5.1 Auf dem Baugrundstücken sind ausreichend bemessene Flächen zum wenden von Fahrzeugen oder Befahrten und ausreichend Stellplätze für das zu erwartende Fahrzeugaufkommen herzustellen und zu unterhalten.

6. Mindesgröße der Baugrundstücke

6.1 Als Mindestgröße der Baugrundstücke wird 2000 m² festgesetzt.

7. Verkehrsflächen

7.1 Öffentliche Straßenflächen mit Bemaßung

7.2 Baumbepflanzung als Bestandteil der öffentlichen Grünflächen. Die Lage der Bäume ist variabel. Die Anordnung der Bäume muß so oder ähnlich der Baugrundstücke berücksichtigen.
Pflanzqualität: Baum 1.Ordnung, z.B. Stieleiche, Spitzahorn oder Rotkastanie,
3 x verschult,
Stammumfang 16/18 cm;

7.3 Öffentliche Wege

7.4 Straßen- und Wegbegrenzunglinie

7.5 Für jedes der Grundstücke, die nur über die entlang der Straßen vorgesehenen Grün- und Parkstreifen anzulegenden sind, ist eine entsprechende Zufahrt zu gestatten, wobei der vorgesehene Verlauf der Parkstreifen durch die Gemeinde auf eine Strecke von 6,00 m Länge beseitigt wird.
Der Grün- und Parkstreifen kann zur Herstellung einer ordnungsgemäßen Zufahrt für jedes Grundstück unterbrochen werden.

8. Einfriedungen

8.1 Die Höhe von Einfriedungen mit Ausnahme technisch erforderlicher Absturzsicherungsmaßnahmen (z.B. Absturz nach Süd 2 auf Ziffer 8, 12.1) darf 2,00 m ab Oberkante Gelände nicht überschreiten. Rauhputz sollten vermieden werden, dürfen falls sie notwendig werden, jedoch 1,20 m nicht übersteigen.

8.2 Lediglich für FL 24,-/FL 25/ und 29G sind die Grundstücke mit tür- und torlosen Einfriedungen zu versehen.

9. Zulässige Materialien für die Gebäude

9.1 Die Dacheindeckungen sind rot oder rotbraun zu halten.

10. Solaranlagen

10.1 Auf den Dächern in Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Solaranlagen zulässig.

11. Anbaufreie Schutzzonen ab Fahrbahnrand mit Werbeanlagen

12. Geländeauffüllungen und -abgrabungen

12.1 Notwendige Geländeauffüllungen und Abgrabungen sind zugelassen. Erforderliche Stützmauern müssen jedoch einen Mindestabstand von 2 m zu den Grundstücksgrenzen einhalten und dürfen höchstens 1,20 m hoch sein. Sie sind zu den Nachbargrundstücken hin zu begrünen.

13. Versorgungsanlagen gem. § 9 Abs.1 Ziffer 12 BauGB

13.1 Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9 Abs.1 Ziffer 12 BauGB nächstenbender Zweckbestimmung

13.2 Elektrizität (Umformerstation)

B) Hinweise für die bauliche Ordnung

1. Bestehende und vermarkte Grundstücksgrenzen

2. Vorgeschlagene Grundstücksneugrenzen

3. 574 Grundstücks- und Flurnummern

4. Fahrbahnränder der SK 52

5. Ortsdurchfahrtsgrenze

6. Grundwasser, versickerungsfördernde Maßnahmen, verschmutztes Oberflächenwasser, Dränagen

6.1 Schutz vor Grundwasser

Soweit z.B. mittels Schürfgruben festgestellt wird, daß der Grundwasserstand über der Kellersohle liegt, so sind die Kellergeschosse als wasserdichte Wannen auszubilden. Wegen Grundwasserschwankung ist dabei ein Mindestabstand von 0,50 m zwischen Keller- und Grundwasserspiegel. Quell- oder Drängrundwasser in die Kanalisation ist nicht zulässig.

6.2 Versickerungsfördernde Maßnahmen

Bei der Bebauung und der Gestaltung der Freiflächen ist der Versiegelungsgrad auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Insbesondere ist die Verwendung versickerungsgünstiger Beläge, wie z.B. Pflaster, wassergebundene Decke, Schotterrasen möglich ist, in Einzelfall zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt zu entscheiden. Unverschmutztes Oberflächenwasser ist, soweit es nicht auf den Grundstücken selbst versickert oder gespeichert werden kann, zu versickern. Dabei ist z.B. bei Hofflächen sorgfältig darauf zu achten, daß tatsächlich nur nicht verunreinigtes Wasser abgeleitet wird und versickert.

6.3 Verschmutztes Oberflächenwasser

Verschmutztes Oberflächenwasser ist der Kanalisation zuzuführen, gegebenenfalls ist eine Vorreinigung (z.B. Ölabscheider) zu installieren, wenn kein Leichtflüssigkeitsabscheider einzubauen.

6.4 Dränagen

Durchgehende Dränstränge oder Hausdränagen dürfen nicht an den Abwasserkanal angeschlossen werden.
Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, sich von der Lage im Planungsgebiet vorhandener Dränagen zu unterrichten.
Die Vorflut von Fl.24,-/Fl.25/ und 29G sind die Grundstücke mit tür- und torlosen Einfriedungen zu versehen.

7. Denkmalschutz

7.1 Nach Art.8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes besteht eine Meldepflicht für Funde von Bodenaltertümern. Beobachtungen und Funde müssen unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern der Abteilung für Vor- und Frühgeschichte des Bayer. Landesamtes für Denkmalpflege, Außenstelle Würzburg mitgeteilt werden.

8. Vorgeschlagener Fahrbahnquerschnitt

9. Versorgungsanlagen gem. § 9 Abs.1 Ziffer 12 BauGB

9.1 Überirdische Versorgungsleitungen bestehend

9.2 Anbaufreie Schutzzonen mit Vermahnung entlang von versorgungsleitungen

Gemölfhofen, 24.06.1992
Geändert und ergänzt: 06.11.1992
Berichtigt: 02.07.1993

Architektur- und Ingenieurbüro
Eugen Weinann
Julius-Echter-Str.15
8723 Gemölfhofen

Bearbeitet:
Dipl.Ing. Irmgard Kramer

Für die Gemeinde:
Dingolshausen, 26. Feb. 1993
GEMEINDE DINGOLSHAUSEN
Lkrs. 1.Bürgermeister

C) Zeichnerische Festsetzungen der Grünordnung

1 Pflanzgebote

1.1.0 Öffentliche Grünflächen

1.1.1 Landschaftsrasen A RSM 7

1.1.2 Großbaum I Ordnung mit Standortbindung

1.1.3 Obstbaum mit Standortbindung

1.1.4 Großbaum I Ordnung mit erhöhter Standortbindung

1.1.5 Obstbaum mit erhöhter Standortbindung

1.1.6 Landschaftshecke II Pflanzschema A mit Standort und Flächenbindung

1.1.7 Straßenbegleitgrün II Pflanzschema B mit Standortbindung

1.2 Erhaltungsgebot

1.2.0 Öffentliche Grünflächen

1.2.1 Zu erhaltender Großbaum

1.3 Pflanzgebote

1.3.0 Private Gewerbeflächen

1.3.1 Großbaum I Ordnung ohne Standortbindung

1.3.2 Großbaum II Ordnung bzw. Obstbaum (Hochstamm) ohne Standortbindung

1.3.3 Landschaftshecke II Pflanzschema C ohne Standortbindung

1.3.4 Landschaftshecke II Pflanzschema D mit Standortbindung

1.3.5 GÜZ Grünflächenzahl
Sie liegt fest, worauf Flächenanteile im Bezug zur gesamten Grundstücksfläche unverriegelt bzw. gärtnerisch zu gestalten sind. Iz.B. 0,2 = 20% der Gesamtfläche eines Grundstücks.)

2.0 Grundstücksbezogene Angaben lt.Teilungsvorgabe

2.1.1 Grundflächenzahl
2.1.2 Geschoßflächenzahl des Grundstücks
2.1.3 Max.zulässige Standorthöhenzahl
2.1.4 Flächengröße
2.1.5 Hecke mit Standortbindung
2.1.6 Flächengröße
2.1.7 Obstbaum II Baum zweiter Ordnung
2.1.8 Obstbaum I Baum erster Ordnung

3.0 Textliche Festsetzungen der Grünordnung

3.1 Privater und öffentlicher Bereich

3.1.1 Schutz des Bodens
Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern. (DIN 18915) Bei Lagerzeiten über 6 Wochen ist der Oberboden zum Schutz gegen Erosion zwischenzubegrünen.

3.1.2 Pflanzenauswahl
Die Pflanzgebote für die Baum und Strauchpflanzungen sind auf Standortgerechten heimischen Laubgehölzen in Anlehnung an die Artenzusammensetzung der natürlichen potentiellen Vegetation und der realen Vegetation auszuführen.

3.1.3 Pflanzdichte und Qualität
Die Qualitätsmerkmale richten sich nach den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen (DIN 18916).
Die nachfolgend aufgeführten Mengen und Größen sind Mindestangaben.
Heckenpflanzung je 100 qm
* 3 Großgehölze II Ordnung
H 3 x v. STU 12-14 cm Höhe 250-300 cm
* 6 Heister I und II Ordnung
2 x v Höhe 175-200 cm
* Leichte Sträucher
1 x v Höhe 70-90 cm

Mindestgrößen für Großbaumpflanzungen:
Hochstamm
3 x v. STU 18-20cm

Größe der Obstgehölze:
Hochstamm
2 x v. STU 8-10 cm

3.1.4 Erhaltungsgebot / Neupflanzung
Sämtliche Pflanzungen sind vom jeweiligen Nutznießer ordnungsgemäß im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Bei wesentlichen Ausfallen (über 10 %) kann auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachpflanzung in der bis dahin erreichten Größe verlangt werden.

3.1.5 Vollzugsfrist
Die verbindliche Anpflanzung ist innerhalb eines Jahres nach Gebrauchsabnahme zu vollziehen und Nachzuweisen.

3.1.6 Freiflächengestaltungsplan
Die grünordnerischen Festsetzungen für das bebauungsfähige Baugrundstück sind bei der Baueingabe durch einen qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zu konkretisieren, der den Umfang und die Situierung der Gehölzanpflanzungen sowie die Flächenbefestigungen (Belagsart) aufzeigt.
Dieser Plan ist durch einen qualifizierten Fachmann in dieser Sparte zu erstellen.

3.1.7 Richtwerte für Heckenpflanzung
im privaten Bereich, mit und ohne Standortbindung
Im Interesse einer angemessenen inneren Durchgrünung des Gewerbegebietes sind 20 % der Grundstücksfläche, die entsprechend der Grünordnungszahl (GÜZ) unversiegelt bzw. gärtnerisch zu gestalten sind, mit einer zwei- bis dreireihigen landschaftlichen Hecke in Anlehnung an Pflanzschema A z.B. als Grenzhecke oder entlang des Straßenrandes zu pflanzen.
Entlang der öffentlichen Erschließungsstraße sind anteilig etwa 50 % der Grundstücksgrenzenlänge (im Erschließungsstraßenbereich) zu bepflanzen.

3.1.8 Richtwerte für Baumpflanzungen
im privaten Bereich, ohne Standortbindung
Im Gewerbegebiet sind auf jeden Grundstück 2 Bäume II Ordnung und ein Baum I Ordnung je 2500 qm Bruttofläche ohne Standortbindung z.B. zum Übersetzen der Stellplätze bzw. als baumprofilanales Großgrün zur Auflockerung von Gebäudefronten zu pflanzen.

3.1.9 Pflanzschemata, Gehölzartenliste
Die Pflanzschemata A-D und die Gehölzartenliste in der Begründung für den Grünordnungsteil sind Bestandteil des Bebauungsplanes.

GEMEINDE DINGOLSHAUSEN
GT. DINGOLSHAUSEN
LKR. SCHWEINFURT

Bebauungsplan für das Baugebiet
"Gewerbegebiet Nord"

M = 1 : 1000

Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO
Bauweise: Offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO

Der Bebauungsplan wurde mit der Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 11.12.1992 bis 19.01.1993 öffentlich ausgelegt.
Dingolshausen, den 26. Feb. 1993
Lkrs. 1. Bürgermeister

Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan gem. § 10 BauGB am 28.01.1993 als Satzung beschlossen.
Dingolshausen, den 26. Feb. 1993
Lkrs. 1. Bürgermeister

Das Landratsamt Schweinfurt macht in Ausübung seiner Verletzung von Rechtsvorschriften im Sinne von § 11 Abs. 3 BauG i. V. mit § 1 BauGB nicht geltend.
Schweinfurt, 02.06.1993
LANDRATSAMT SCHWEINFURT
In A.
Ulrich
Regierungsrat

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens ist am 06.07.93 ortsüblich bekannt gemacht worden mit dem Hinweis darauf, daß der Bebauungsplan mit Begründung zu jedermanns Einsicht in der Verwaltungsgemeinschaft Gemölnhofen während der allgemeinen Dienststunden bereitgehalten wird. Weiter wurde darauf hingewiesen, daß über den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan am 06.07.93 in Kraft getreten (§ 12 Satz 4 BauGB).
Dingolshausen, den 02. Juli 1993
Lkrs. 1. Bürgermeister

Planung: 24.06.1992
geändert und ergänzt: 06.11.1992

Wolfgang Jörg
Dipl.-Ing. (FH)
Stadt- und Landschaftsplaner
Planung und Beratung

8720 Schweinfurt Ludwigstr. 11 Tel. (09721) 27902 Bür. 88 61